

Skickas till:

 Miljönämnden
 Hörby kommun
 242 80 Hörby

Golvmassor – dokumentation av inventerad PCB

 Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används **en blankett per byggnad**.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Byggnadens adress:		Fastighetsbeteckning:	
Inventerad av:		Datum:	
Byggnadsnummer:	Bruttoarea (m ²):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

UPPGIFTER OM INVENTERINGEN

Provnr	Placering	Inb* ¹	Halt mg/kg	Yta m ²	PCB* ² kg
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
Totalt*					

*1: Kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat)

 *2: Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$.

 PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor
 PCB kan finnas i golvmassor, av märket *Acrydur*, som lades in 1956-1973. Golven lades främst in från mitten av 60-talet. Acrydurgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas i tvättstugor eller på balkonger. Öppet exponerade golvmassor bör bytas snarast, inbyggda golvmassor dokumenteras för senare omhändertagande.

 Uppgifterna sammanställs på blanketten Rapport om genomförd PCB-inventering (Blankett B).
 Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till miljökontoret.